

Нагревательный кабель для наружных установок двухжильный DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)

DEVIsnow™ 30T

Основное применение – защита кровель и открытых площадок от образования сосулек и наледи. Устанавливается как в открытом виде (на кровлях), так и в бетонное основание (на площадках, подъездных путях, пандусах и пр.)

Изготавливается как двухжильный экранированный нагревательный кабель с фторопластовой изоляцией нагревательных жил и наружной изоляцией из УФ – стабильного PVC. Имеет дополнительную промежуточную изоляцию из сшитого полиэтилена PEX. Кабель снабжен экранированными холодными проводами длиной 2,5 м.

Поставляется с холодным соединительным проводом с герметичной переходной и концевой муфтами.

Технические характеристики:

• тип кабеля	двухжильный экранированный
• рабочее напряжение	~ 220...240 В
• макс. удельная мощность	30 Вт/м при 230 В ~
• диаметр	7,0...7,5 мм
• минимальный радиус изгиба	5 см
• экран	100% Al фольга с Cu проводом 0,5 мм ²
• внутренняя изоляция жил	фторопласт
• промежуточная изоляция	PEX сшитый полиэтилен
• наружная изоляция	УФ-стабильный PVC, огнеупорный, чёрный
• максимальная температура	75°C/90°C во вкл./выкл. состоянии
• усилие сдавливания	> 1500 Н
• усилие на разрыв	> 300 Н
• допуски на сопротивление	+10% ÷ -5%
• допуски на длину	+2% +10 см ÷ -2% -10 см
• холодный конец	2,5 м DTWC, экранированный
• сертифицирован	TP TC, IEC 800, DEMKO, SEMKO, CE, EAC



Ассортимент DEVIsnow™ 30T (готовые нагревательные секции)

Код товара	Длина, м	Мощность при 230 В, Вт	Сопротивление, Ом
89 846 000	10	300	176,3
89 846 002	14	400	132,3
89 846 004	20	630	84,0
89 846 006	27	830	63,7
89 846 008	34	1020	51,9
89 846 010	40	1250	42,3
89 846 012	45	1350	39,2
89 846 014	50	1440	36,7
89 846 016	55	1700	31,1
89 846 018	63	1860	28,4
89 846 020	70	2060	25,7
89 846 022	78	2340	22,6
89 846 024	85	2420	21,9
89 846 026	95	2930	18,1
89 846 028	110	3290	16,1
89 846 030	125	3680	14,4
89 846 032	140	4110	12,9
Код товара	Длина, м	Мощность при 400 В, Вт	Сопротивление, Ом
89 846 050	17,5	520	307,7
89 846 053	35	1090	146,8
89 846 056	70	2160	74,1
89 846 060	110	3225	49,6
89 846 062	145	4295	37,2
89 846 063	170	4955	32,3
89 846 065	190	5770	27,7
89 846 067	215	6470	24,7

ПОД ЗАКАЗ

ПОД ЗАКАЗ

ПОД ЗАКАЗ

ПОД ЗАКАЗ

ПОД ЗАКАЗ

ПОД ЗАКАЗ

ПОД ЗАКАЗ

ПОД ЗАКАЗ